



ベストセラー

スタンドタイプ
S300 II - S
S300 V - S

「操作性」「機能性」に優れたフレキシブル顕微鏡のベストセラー フレキシブル双眼実体顕微鏡

特徴

1

- フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。
- 鏡筒の開閉回転により、55mm～71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。
- 鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。

選べる総合倍率4タイプ
(10倍・20倍の接眼レンズ交換による)

「II」は8倍か16倍、
「V」は5倍か10倍で使用可能

※出荷時の指定倍率以外でご利用頂く際の接眼レンズはオプションです。



マグネットタイプ
S300 II - M
S300 V - M

特徴

2

- 接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度（ピント）合わせができます。
- 観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも目が疲れません。
- 作業効率を優先した、機能中心の設計でムダがなく、低価格でお求めになれます。



「操作性」「機能性」に優れたフレキシブル顕微鏡のベストセラー

フレキシブル双眼実体顕微鏡

オプション品

1 リングLED照明 (専用アタッチメント付属)



長寿命(平均寿命約20,000時間)、省電力(6W)
高輝度(25,000ルクス以上)照明。
被写体の色・形をクリアに照射。乳白色カバー付き。
光量調整も可能です。

2 接眼レンズ



「10倍」「20倍」よりお選び頂けます。
総合倍率の拡大・縮小に。

4



4 アジャスター (取付工具付属)

スムーズかつタイトな上下稼働(±11mm)が可能。
微細な被写体のピント合わせに。

3


2

3 アイシェード



外乱光を防止し、瞳の位置も安定します。

5 防塵ガラス



対物レンズの汚れ(粉塵等)やキズを防止します。
レンズの保護に最適です。

仕様

項 目	名 称	総合倍率	実 視 野	焦点距離	眼幅調整代
顕微鏡部	S300II	8倍	25mm	120mm	55~68mm
		16倍	12mm	120mm	55~69mm
	S300V	5倍	40mm	150mm	55~70mm
		10倍	20mm	150mm	55~71mm
	アイシェード	接眼レンズ枠に着脱可能			
鏡 体 部		鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度			
眼幅調整		右側調整式(左側固定)			
観察方向		3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能			
焦 体		フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能			
架 台	S型	丸型ベース	総 重 量	S型	3,140g
	M型	角型マグネット		M型	1,835g
	C型	F型クランプ		C型	962g

取扱販売店名

製 造
販売元



Kikuchi

菊池光学株式会社 〒399-4431長野県伊那市西春近2243-4
TEL.0265-78-7482 FAX.0265-73-2927
http://www.kikuchi-op.co.jp